

Acrylfarbe Beton

QUALITÄTSSTUFE



Klassifikation/Systemkomponenten

Bezeichnung: Fassadenanstrich
 Spezifikation: Betonfarbe Acryl
 Merkmal: Acrylfarbe Beton
 Farbe: matt weiß
 Verarbeitung: streichen, rollen, airless-spritzen

Produktbeschreibung

isocoat Acrylfarbe Beton ist eine wasserverdünnbare, sehr gut haftende und deckende Fassadenfarbe, die den Feuchtehaushalt reguliert und das Eindringen von Wasser und in Wasser gelösten Schadstoffen nachhaltig verhindert. Die Fassadenfarbe bietet ein breites Farbspektrum, erhöht den elektrischen Widerstand und zeigt eine gute Kohlendioxid-dichtigkeit und Wasserdampf-Diffusionsfähigkeit (Sd-Wert Kohlendioxid > 50 m / Sd-Wert Wasserdampf < 4 m). **isocoat Acrylfarbe Beton** ist als starre Beschichtung für den Schutz und die farbige Gestaltung von Betontragwerken (Beton und Stahlbeton) verwendbar. **isocoat Acrylfarbe Beton** zeigt eine sehr gute Widerstandsfähigkeit gegen Algen und/oder Pilzbefall. Farbtonstabilität Klasse A gemäß BFS-Merkblatt 26.

Einsatzbereiche

- privater Wohnungsbau
- gewerblicher Bereich
- Mehrfamilienhäuser
- Reihenhäuser

Farbtonauswahl: weiß oder Color System

Produktwertung im Detail:

Farbtonauswahl	★ ★ ★
Deckvermögen	★ ★ ★
Wasserdampfdurchlässigkeit	★ ☆ ☆
Wasserabweisende Wirkung	★ ★ ★

Schutz vor Verschmutzung	★ ☆ ☆
Rissüberbrückend	☆☆☆☆
Widerstandsfähigkeit gegen Algen und/oder Pilze	★ ★ ★

- ☆☆☆ = Fehlanzeige
- ★☆☆ = Standard
- ★★☆ = gut
- ★★★ = sehr gut



Vielseitig zu verarbeitende, deckende Fassadenfarbe für Betontragwerke die den Feuchtehaushalt reguliert und Schadstoffschutz bietet